



SHL EDM 30



Ứng dụng

SHL EDM 30 là sản phẩm dầu máy xung điện chất lượng cao được tinh chế từ dầu gốc không chứa hàm lượng aromatic đặc biệt cùng chất phụ gia cao cấp làm tăng tuổi thọ của dầu. Sản phẩm được sử dụng cho môi trường điện, môi trường công nghệ gia công bằng tia lửa điện.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Tuổi thọ dài do có độ ổn định nhiệt cao.
- Độ nhớt thấp và khả năng thẩm ướt đảm bảo cho gia công hiệu quả.
- Chống oxy hóa và sự hình thành cacbon làm giảm sự ảnh hưởng của quá trình đánh lửa và sự hình thành cầu điện trở.

Bảo quản /Đóng gói

- Bảo quản bên trong nhà kho ở nhiệt độ 10-30 °C.
- Tham khảo thêm MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
- Phuy 200L , Xô 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Ngoại quan	Visual	Màu nhẹ trong suốt
Tỷ trọng(15/4°C)	KSM 2002	0.8
Độ nhớt (40°C, cSt)	KSM 2014	1.79
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	81
Ăn mòn đồng(100°C/1hr)	KSM 2018	1a
Điểm đông đặc (°C)	KS M 2016	-30

Technical Data Sheet