



SHL SAMSOL E1



Ứng dụng

SHL SAMSOL E1 là sản phẩm dầu cắt gọt được phát triển ứng dụng cho gia công cho vật liệu sắt và thép hợp kim. Nó là sản phẩm dạng nhũ tương thông dụng được đề xuất cho việc định hình mài, cắt ống v.v.

- Khả năng làm việc xuất sắc
- Chống hư hỏng tốt
- Khả năng tẩy rửa tốt
- Độ bền hệ nhũ cao

Đặc tính /ưu điểm

Hướng dẫn sử dụng

Gia công mài	3-5%
Gia công cắt gọt nhẹ	5-7%
Gia công cắt gọt nặng	7-15%

Bảo quản /Đóng gói

Bảo quản trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp.
Bao phủ sản phẩm khi để ngoài trời
Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin

- Phuy 200L
- Xô 20L

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng nhạt trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D 1298	0.94
pH (10%)	ASTM E 70	10.05
Phoi gỉ (3%, 24hr)	DIN 51360	0a (Không gỉ)
Độ ăn mòn (Fe)	SHM-0004	không ăn mòn
Độ bền nhũ tương (nước cứng)	ASTM D 1479	Bền

Technical Data Sheet