



SHL GEAR 320AW



Ứng dụng

SHL GEAR 320AW là sản phẩm dầu bôi trơn bánh răng được ứng dụng đặc biệt trong điều kiện máy móc vận hành khắc nghiệt như nhiệt độ cao và chuyển động mạnh trong thời gian dài với khả năng chống mài mòn và chịu cực áp tuyệt vời. Sản phẩm được sử dụng cho các bộ phận máy móc như: bánh răng trụ tròn, bánh răng hình nón, bánh răng trục vít: các loại vòng bi lăn, trượt, khối nổi và các bề mặt trượt chịu tải trọng cao.

Đặc tính /Ưu điểm

- Rút ngắn thời gian khởi động và đảm bảo bôi trơn bề mặt khi chạy đầy đủ tải ngay từ đầu.
- Khả năng chịu tải vượt trội.
- Chống mài mòn tối ưu trong phạm vi tải cao.
- Tính năng chống mài mòn tuyệt vời.
- Làm mịn các vết rạn đang tồn tại.
- Xu hướng tạo bọt thấp.
- Tương thích với kim loại màu.
- Chống ăn mòn tuyệt vời.

Bảo quản/ Đóng gói

Bảo quản trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp. Bao phủ sản phẩm khi để ngoài trời.

Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin.

- Phuy 200L
- Xô 20L

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THỐNG SỐ
Ngoại quan	Mắt thường	Màu vàng đậm trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D1298	0.8972
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	ASTM D445	321.9
Điểm chớp cháy (°C)	ASTM D92	256
Điểm đông đặc (°C)	ASTM D97	-12.5
Ăn mòn đồng (100°C/ 3 giờ)	ASTM D130	1a

Technical Data Sheet