

SHL SYNTHDRO 100AW



Mô tả sản phẩm

SHL SYNTHDRO 100AW là dầu thủy lực chống mài mòn, nhiệt độ chớp cháy cao, được dựa trên công nghệ phụ gia mới nhất đặc biệt ổn định.

Đặc tính /Ưu điểm

- Chống tạo bọt tuyệt vời.
 - Độ ổn định oxy hóa cao.
 - Chống mài mòn hiệu quả và không nén ép.
 - Khử nhũ dễ dàng đảm bảo tách nước nhanh và hiệu quả.
- Chống ăn mòn tuyệt vời

Ứng dụng

Sản phẩm được ứng dụng thích hợp cho các thiết bị hệ thống vận hành thủy lực dưới các điều kiện vận hành khó khăn nhất như trong các ổ trục bánh răng vận hành tốc độ trung bình, máy bơm, máy ép và nhiều máy công cụ khác trong công nghiệp.

Bảo quản /Đóng gói

- Bảo quản trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Bao phủ sản phẩm khi để ngoài trời
- Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin
- Phuy 200L
- Xô 20L

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng nhạt trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.877
Độ nhớt động học (40°C,cSt)	KSM 2014	100
Chỉ số độ nhớt (VI)		102
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	252
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-17.5
Ăn mòn miếng đồng (100°C /3hrs)	KSM 2018	1a

Technical Data Sheet