

SHL SAMSOL KF-3A



Ứng dụng

SHL SAMSOL KF-3A là một sản phẩm được phát triển trong các quá trình gia công cắt gọt và mài cho vật liệu Nhôm (Al). Đây là dầu cắt gọt pha nước dạng bán tổng hợp và thích hợp cho quá trình gia công cắt gọt vật liệu ADC. Nó có khả năng gia công và làm sạch xuất sắc.

Đặc tính /ưu điểm

- Khả năng bôi trơn xuất sắc.
- Khả năng chống hư hỏng vượt trội.
- Hệ nhũ tương ổn định tuyệt vời.
- Khả năng tẩy rửa tốt.

Lượng sử dụng

- Gia công cắt gọt nhẹ 5-7%
- Gia công cắt gọt nặng 7-15%

Bảo quản /Đóng gói

- Bảo quản trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Che chắn sản phẩm khi để ngoài trời.
- Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin
- Phuy 200L, Xô 20L

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG		PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan		Mắt thường	Trong suốt
Tỷ trọng	(15/4°C)	ASTM D 1298	1.038
pH	(3%)	ASTM E 70	9.12
Phoi gỉ	(3%, 24hr)	DIN 51360	0a (không gỉ)
Độ ăn mòn	(Fe)	SHM-0004	Không ăn mòn
Độ bền nhũ tương (nước cứng)		ASTM D 1479	Ổn định

Technical Data Sheet